

Produktdatenblatt

TIROLED®



LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

Artikelnummer: 54615011

150 Watt LED Hallenleuchte | 120° Abstrahlwinkel | 22500 lm | 5700 K | IP65 | "Stratos" by Tiroled

TIROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen

TIROLED®
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Tageslicht-weiß

Produktbeschreibung

Modern und technisch auf dem letzten Stand ist die dimmbare TIROLED "Stratos" LED Hallenleuchte nicht nur ein echter Hingucker, sondern überzeugt mit feinsten Komponenten wie Nichia LED Chip, Meanwell Netzteil und einem optimal abgestimmten Thermomanagement. Die Hallenleuchte bietet ein 2 Meter Anschluss- und Steuerkabel für komfortable Installationen. Die "Stratos" Serie ist TÜV Rheinland und "D" geprüft (für feuergefährdete Betriebsstätten), sowie IP65 geschützt.

Dimmung:

Die TIROLED "Stratos" LED Hallenleuchte verfügt über einen dimmbaren Meanwell Treiber. Mittels einem zweiten Kabel wird die Dimmbarkeit gesteuert:

- :: Potentiometer: 1 kOhm bis 100 kOhm entsprechen 10% - 100% Helligkeit
- :: Steuerspannung: 1 Volt bis 10 Volt entsprechen 10% - 100% Helligkeit
- :: Pulsweitsignal: Das Pulsweitsignal kann im Frequenzbereich von 0,3 bis 1kHz liegen

Wenn die Dimmanschlüsse nicht belegt sind, leuchtet die Hallenleuchte mit 100% Leistung

Lieferumfang:

- :: LED Hallenleuchte mit Anschluss- Steuerkabel (2 Meter)
- :: Öse für die Befestigung
- :: stabile Kartonverpackung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Technische Daten

Leuchtentyp	LED Hallenleuchte
Leistung	150 Watt
Lichtfarbe	tageslichtweiß (5700 Kelvin)
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP65
Farbwiedergabewert Ra	> 80
TÜV Rheinland	ja
D-zertifiziert	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	ja
Lichtstrom	22500 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	150 lm/W
LED-Chip	Nichia 757G-V1
Anschlussleistung	156 Watt
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-40 - 50° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	100...240 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,95
Dimmmethode(n)	siehe Produktbeschreibung oben
DALI steuerbar	optional mit DALI ... PWM Konverter
Abdeckung LED Chip	gehärtetes Glas
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Abmessung (L x B x H)	280 x 280 x 168 mm
Produktgewicht	4500 g
Treiber	Meanwell HGB-160-48B
Ersatz für	400 Watt HQI-Leuchten
Ersatz für	600 Watt HQL-Leuchten
empfohlene Installationshöhe	6 - 9 Meter
Montage	Abhängung mittels Öse
Montage	Befestigung mit Montagebügel (optional)
Zubehör	Montagebügel / Reflektoren / Linsenaufsätze
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Serie	Stratos
Zolltarifnummer	9405401000 (LED Hallenleuchten)
Garantie	5 Jahre
weitere Informationen	Infos zum Treiber auf der Produktseite

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Weitere Bilder

TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



TiROLED[®]
LED Leuchten für Industrie, Gewerbe & Kommunen



Energieverbrauchskennzeichnungslabel

