VIELSEITIG. ROBUST. EFFIZIENT.

Zuverlässige Beleuchtung für jede Herausforderung: Die Flex-Line „Switch" vereint modernste LED-Technologie mit maximaler Schutzklasse – perfekt für gewerbliche und industrielle Anforderungen.

Erhältlich in zwei Längen: 120 cm (36–50 W) und 150 cm (40–60 W). Mit einstellbarer Lichtfarbe (3.000, 4.500 und 6.000 K), flexibler Leistungswahl per Switch sowie Schutzart IP65 vereint sie maximale Anpassungsfähigkeit mit einfachster Handhabung.

Ideal für:
- Lagerhallen & Logistikzentren
- Produktions- & Industriehallen
- Parkhäuser & Tiefgaragen
- Supermärkte & Verkaufsräume
- Autohäuser & Werkstätten

Kühlräume & Außenbereiche

HIGHLIGHTS & VORTEILE

Anwendung	Empfohlene Einstellung	Hinweis
Lagerhallen & Logistik	**50–60 W | 6.000 K**	Helles Tageslicht für sichere Arbeitswege und klare Sichtverhältnisse
Industrie- & Produktionshallen	**50–60 W | 4.500 K**	Neutralweißes Licht für präzises Arbeiten und angenehme Atmosphäre
Parkhäuser & Tiefgaragen	**36–50 W | 4.500 K**	Gleichmäßige Ausleuchtung für sichere Verkehrs- und Fußwege
Supermärkte & Verkaufsräume	**50 W | 4.500 K**	Attraktive Warenpräsentation bei angenehmer Einkaufsatmosphäre
Autohäuser & Werkstätten	**60 W | 6.000 K**	Helles, klares Licht für Fahrzeugbewertung und technische Arbeiten
Seminar- & Konferenzräume	**36 W | 4.000 K | DALI**	Zonensteuerung via DALI 2.0 für flexible Raumnutzung

AUSFÜHRUNGEN IM ÜBERBLICK

Die Flex-Line "Switch"-Serie ist in zwei Längen und verschiedenen Leistungsstufen erhältlich

Merkmal	Flex-Line 120	Flex-Line 150 Switch	Flex-Line 150 Switch-Dali
Länge	120 cm	150 cm	150 cm
Leistung	36 / 42 / 46 / 50 W	40 / 50 / 55 / 60 W	60 W (fest)
Lichtfarbe	3.000 / 4.500 / 6.000 K	3.000 / 4.500 / 6.000 K	3.000 / 4.500 / 6.000 K
Max. Lichtstrom	6.000 lm	7.200 lm	8.400 lm
Steuerung	Switch	Switch	DALI 2.0
Schutzart	IP65	IP65	IP65
Gehäusefarbe	Grau / Weiß	Grau / Weiß	Grau / Weiß

ANWENDUNGEN:

Je nach Bereich empfiehlt sich die passende Leistungsstufe (36–50 W / 40–60 W). Hier finden Sie ausgewählte Anwendungsbeispiele:

Anwendung	Empfohlene Einstellung	Hinweis
Lagerhallen & Logistik	**50–60 W | 6.000 K**	Helles Tageslicht für sichere Arbeitswege und klare Sichtverhältnisse
Industrie- & Produktionshallen	**50–60 W | 4.500 K**	Neutralweißes Licht für präzises Arbeiten und angenehme Atmosphäre
Parkhäuser & Tiefgaragen	**36–50 W | 4.500 K**	Gleichmäßige Ausleuchtung für sichere Verkehrs- und Fußwege
Supermärkte & Verkaufsräume	**50 W | 4.500 K**	Attraktive Warenpräsentation bei angenehmer Einkaufsatmosphäre
Autohäuser & Werkstätten	**60 W | 6.000 K**	Helles, klares Licht für Fahrzeugbewertung und technische Arbeiten
Seminar- & Konferenzräume	**36 W | 4.000 K | DALI**	Zonensteuerung via DALI 2.0 für flexible Raumnutzung