

TiROLED®

LED-Pendelleuchte "Circula"



RUND UM PERFEKTES LICHT

Die "Circula" ist eine hochwertige runde LED-Pendelleuchte, die optimale Beleuchtungslösung für gehobene Arbeits- und Repräsentationsräume.

Sie ist in drei Leistungsstufen erhältlich: **36 Watt** (600 mm), **46 Watt** (800 mm) und **60 Watt** (1000 mm). Mit einstellbarer Lichtfarbe (3000, 4000 oder 5700 K), integrierter DALI-2- und PUSH-Steuerung sowie indirektem Lichtanteil nach oben vereint sie **Designanspruch mit technischer Flexibilität**



AUSFÜHRUNGEN IM ÜBERBLICK

Die Circula-Serie ist in drei Größen und Leistungsstufen erhältlich

| Merkmal | Circula 600 | Circula 800 | Circula 1000 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Durchmesser | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Leistung | 36 Watt | 46 Watt | 60 Watt |
| Lichtfarbe | 3000 / 4000 / 5700 K | 3000 / 4000 / 5700 K | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Steuerung | DALI-2 / PUSH | DALI-2 / PUSH | DALI-2 / PUSH |
| Gehäusefarbe | Schwarz (RAL 9005) | Schwarz (RAL 9005) | Schwarz (RAL 9005) |



HIGHLIGHTS & VORTEILE

Flexibel einstellbar

Lichtfarbe per Schalter direkt am Treiber wählbar – 3000 K, 4000 K oder 5700 K, ohne Werkzeug.

DALI-2 & PUSH integriert

Helligkeit bedarfsgerecht steuern – einzeln, in Gruppen oder zonenbasiert per DALI oder PUSH.

Indirekter Lichtanteil

15 % der Lichtleistung (10 W) strahlen nach oben – für angenehm diffuses, blendfreies Raumlicht.

Hochwertiges Aluminium

Robustes Aluminiumgehäuse in Schwarz (RAL 9005) – langlebig, hochwertig und wartungsarm.

Hohe Lichtausbeute

Bis zu 6.600 lm bei 60 Watt – 110 lm/W Effizienz für maximale Helligkeit bei minimalem Verbrauch.

Einfache Montage

Seillänge frei einstellbar bis 160 cm – schnell und einfach abgehängt montierbar.

♻️ Energieeffizient

Flicker-free, CRI > 80, 50.000 h Lebensdauer – zuverlässig, wirtschaftlich und augenfreundlich.

Breite Lichtfarbenauswahl

Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Tageslichtweiß (5700 K) – für jede Atmosphäre.

ANWENDUNGEN:

Die Circula-Serie ist ideal für repräsentative und professionelle Innenräume. Je nach Raumgröße empfiehlt sich die passende Leistungsstufe (36 W / 46 W / 60 W).

Hier finden Sie ausgewählte Anwendungsbeispiele:

| Anwendung | Empfohlene Einstellung | Hinweis |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| Seminarräume | 6000 K | Tageslichtweiß für konzentriertes Arbeiten |
| Verkaufsräume | 4000 K | Normalweiß für angenehme Einkaufsatmosphäre |
| Empfang & Eingangshallen | 4000 K | Repräsentatives, gleichmäßiges Raumlicht |
| Hotels & Restaurants | 3000 K | Behagliches Ambiente durch indirektes Licht |

